

# SOLUZIONI PER IL MONDO RETAIL FRANCHISING E GDO



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI\*

### RT

**TASTIERA:** compatta, 38 tasti programmabili. Assegnazione libera delle funzioni ai tasti.

**STAMPANTE:** stampa termica 8 dots/mm, 203 dpi, velocità di stampa 75 mm/sec, easyloading, larghezza rotolo max 58mm, 32 caratteri, diametro rotolo max 50 mm

**DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO:** MMC certificato

**DISPLAY:** operatore e cliente: display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe x16 caratteri

#### CONNESSIONI:

1 porta ethernet e 2 porte seriali

**REPARTI:** 6 diretti e 4 indiretti programmabili

**GRUPPI:** 5 gruppi programmabili - 16 caratteri di descrizione per ciascun gruppo

**VALUTE ESTERE:** 4 programmabili

**ALIQUOTE IVA:** 4 programmabili + 1 esente

**PAGAMENTI:** 4 tender (credito, assegno, carta di credito, contante), 10 subtender programmabili configurabili per tipologia di pagamento con descrizione abilitazione/disabilitazione controllo del resto

**FUNZIONI GENERALI:** sconto, rimborso, correzione della transazione precedente, prezzo programmabile, variazione di prezzo, macro da tastiera, cambio automatico orologio ora legale, verificatore banconote

**MOVIMENTI CONTABILI:** prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto

#### DRIVER:

per S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10 Linux - driver standard: POS for .net (UPOS), JavaPOS, OlePOS

Protocolli: Xon/Xoff

#### ALIMENTAZIONE:

esterna: 9 VDC con adapter di rete

220V 9-28V DC caricabatterie da autoveicolo.

**PESO:** 1,5 Kg

**DIMENSIONE:** 190 x 354 x 100 (L x P x A) mm

Bianco puro

\*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

LA SCELTA PRATICA E PERFORMANTE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

IT-K è il registratore di cassa a basso costo con prestazioni brillanti e un design raffinato e accattivante.

È un prodotto pratico e facile da usare: la curva ergonomica della IT-K è stata concepita per consentire una buona presa. Lo sportello per il blocco del giornale elettronico e la robustezza dei materiali lo rendono resistente anche in ambienti poco protetti. Il sistema Push to Push facilita, invece, l'estrazione del giornale elettronico mentre, il sistema "easy loading" elimina gli inceppamenti del rotolo ed ottimizza il problema delle code.

Questo meccanismo consente la sostituzione della carta in un attimo e con una sola mano.

IT-K risulta essere la soluzione perfetta anche per postazioni ambulanti perchè può essere ricaricato con alimentazione con 9-28V DC (da autoveicolo), essendo dotato di batterie a ioni di litio di ultima generazione.



Verificatore di banconote a LED



#### ACCESSORI

+ Cover rigida in PVC e membrana siliconica per tastiera



+ Borsa in materiale idrorepellente con tasche interne porta documenti

#### COLLEGAMENTI POSSIBILI



## LA QUADRATURA DEL CERCHIO TRA INNOVAZIONE E DESIGN

It-Q è la stampante dal design moderno, compatto e dal cuore altamente tecnologico.

Cura del dettaglio, massima velocità (fino a 200 mm/s) ed ottime prestazioni si combinano perfettamente nella stampante che con le sue versioni da 58 e 80 mm, risulta perfettamente rispondente a qualsiasi esigenza di stampa. Ulteriore plus, la taglierina che si auto calibra in maniera intelligente in caso di inceppamento, evitando ogni tipo di intervento manuale (autocutter con sblocco autom.).

L'easy loading consente il caricamento carta con pochi gesti immediati, riducendo i tempi di lavoro. Inoltre la possibilità di collegare la tastiera K32, oltre alla K66, grazie alla presenza dei tasti programmabili e del grande display regolabile, permettono di avere a tutti gli effetti un ECR di fascia alta.

Dispone di due porte seriali e di una ethernet, grazie alle quali si collega alla rete dei vostri device, che siano notebook, PC, desktop, tablet o smartphone e a internet.

Inoltre la versione ECR con WEB SERVER consente di gestire da remoto tutte le funzionalità del prodotto, attraverso un browser standard, utilissimo per le tipiche operazioni di services e manutenzione.



Tasti capacitivi retroilluminati



Con la versione RT è possibile collegare direttamente un tablet o uno smartphone ed eseguire le principali operazioni di service



Tutti i display sono regolabili



Torretta display cliente con tecnologia LCD



Torretta display cliente con tecnologia VFD

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI\*

### RT NATIVE

- TASTIERA: ECR PLUS** Compatta 32 tasti  
Estesa 66 tasti programmabili
- ST PLUS** Compatta 30 tasti programmabili
- STAMPANTE:** fiscale/telematica - termica - risoluzione 8dots/mm - alloggiamento rotolo da 80mm - diametro rotolo: 58mm (30 caratteri) 80mm (40 caratteri) - velocità di stampa 220 mm/sec - taglio carta parziale e totale - sistema di caricamento easy loading - sensori di 'quasi fine carta' e 'fine carta'
- DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO:** DGFE boxed certificato
- DISPLAY: ECR PLUS** torretta cliente - display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 20 caratteri - VFD 2 righe x 20 caratteri
- ST PLUS** torretta cliente - display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 16 caratteri
- REPARTI: ECR PLUS** 40 programmabili  
**ST PLUS** 10 programmabili
- VALUTE ESTERE:** 4 programmabili
- ALIQUEOTE IVA:** 8 programmabili + 6 esenti
- PAGAMENTI: ECR PLUS** 10 tender + 20 subtender programmabili  
**ST PLUS** 6 tender + 10 subtender programmabili

\*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

**FUNZIONI GENERALI:** sconto percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annullo scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, orologio e datario automatico, macro da tastiera, pratica di reso, coupon regalo, aggiornamento automatico ora legale, aggiornamento automatico ora legale **ECR** tessera cliente a barcode, memorizzazione movimenti, gestione offerte.

**FUNZIONI AVANZATE:** permette di stampare Barcode, QRcode, e grafica su documenti non fiscali, con massima velocità.

**GRAFICA:** scontrino personalizzabile con grafica avanzata

**DRIVER:** per S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10 (WinECRCom) Linux - driver standard: POS for .net (UPOS), JavaPOS, OlePOS

Protocolli: Xon/Xoff Ditron, Xon/Xoff Sarema emulazione tastiera Sweda

**ECR** ETHweb-server driver on board

**ST PLUS** proprietari Windows e Linux UPOS

**ALIMENTAZIONE:** Min 100VAC - Max 240VAC con alimentatore set.

**DIMENSIONE:** 140 x 46 x 197 (L x A x P) mm

**PESO:** 1.2 Kg

■ Grigio grafite

- Bilancia
- Scanner
- Kitchen printer
- Display esterno
- POS
- Cassetto
- Barriera di cassa
- PC

### COLLEGAMENTI POSSIBILI

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI\* RT NATIVE

**STAMPANTE:** fiscale/telematica - termica - risoluzione 8dots/mm - alloggiamento rotolo da 80mm - velocità di stampa 220 mm/sec - taglio carta parziale e totale - sistema di caricamento easy loading - sensori di 'quasi fine carta' e 'fine carta'

**DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO:** interno sotto sigillo

### DISPLAY CLIENTE:

LCD 2x20 alfanumerico retroilluminato su torretta regolabile

VFD 2x20 a fissaggio su stampante, disponibile per posizione orizzontale e verticale

**TASTIERA:** tastiere esterne 32 o 66 tasti meccanici con display operatore 2x20 retroilluminato

### CONNESSIONI:

2 porte dedicate per tastiere e display

2 Porte seriali RS232

1 USB frontale

1 microUSB

1 Ethernet

1 Wi-Fi (optional)

1 Jack cassetto o RJ11

**FUNZIONI AVANZATE:** permette di stampare Barcode, QRcode, e grafica su documenti non fiscali, con massima velocità.

**DRIVER:** proprietari Windows e Linux, UPOS, Web Services

**ALIMENTAZIONE:** 24V 3A

**DIMENSIONI:** 156 x 227 x 152 mm (L x P x A)

■ Grigio grafite

\*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

## IL REGISTRATORE COMPATTO E POLIEDRICO, PER L'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

La stampante fiscale/telematica IT-ONE è il registratore di cassa compatto e telematico che, ai sensi delle prescrizioni del D.Lgs. del 05/08/2015 n.127, soddisfa i nuovi requisiti di invio telematico dei corrispettivi.

La tecnologia all'avanguardia è progettata all'interno di un case dalle dimensioni ridotte, che si inserisce perfettamente in tutti i contesti di vendita. IT-One è progettato per essere posizionato in diverse modalità. Inoltre IT-One dotato di web server di ultima generazione oltre a presentare tutte le migliori funzionalità per la trasmissione dei corrispettivi, presenta soluzioni avanzate di stato/monitoraggio da remoto, verifica cassetto fiscale, controllo, invio email e collegamento a smartphone o tablet oltre a periferiche come scanner, bilance e POS.

### INSTALLAZIONI POSSIBILI:

verticalmente,  
su un banco cassa,  
orizzontalmente,  
o a parete, con un comodo kit di fissaggio

Connessioni ethernet  
o XPOS Mobile o Wi-Fi

### ACCESSORI:

tastiera meccanica 32/ 66 o 28 tasti  
display cliente LCD 2x20 regolabile  
VFD 2x20 con fissaggio sulla stampante



Tasti meccanici e LED luminosi:  
avanzamento carta,  
reset e restore

Porta USB frontale  
per estrazione file .xml



Sensori "quasi fine carta"  
e "fine carta"



## COLLEGAMENTI POSSIBILI



PC



Barriera  
di cassa



Cassetto



EFC  
POS



Display  
esterno



Kitchen  
printer



Scanner



Bilancia

## IT: LA PRIMA STAMPANTE NATIVA PER L'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

La stampante telematica IT è il primo vero registratore di cassa fiscale omologato, ai sensi delle prescrizioni del D.Lgs. del 05/08/2015 n.127, che, soddisfa i nuovi requisiti di invio telematico dei corrispettivi.

La nuova stampante telematica, dotata di web server di ultima generazione oltre ad avere l'innovativa tecnologia per la trasmissione dei corrispettivi, presenta soluzioni avanzate di stato/monitoraggio da remoto, verifica cassetto fiscale, controllo, invio email e collegamento a smartphone o tablet oltre a periferiche come scanner, bilance e POS. In più, permette di stampare Barcode, QRcode e grafica su documenti non fiscali, con massima velocità.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI\* RT NATIVE

- \*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire
- STAMPANTE:** fiscale/telematica - termica - risoluzione 8dots/mm - alloggiamento rotolo da 80mm - velocità di stampa 220 mm/sec - taglio carta parziale e totale - sistema di caricamento easy loading - sensori di 'quasi fine carta' e 'fine carta'
  - DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO:** interno sotto sigillo
  - DISPLAY CLIENTE:** alfanumerico, retroilluminato, 2 righe x 16 caratteri (optional)
  - TASTIERA:** tastierino di servizio estraibile a scomparsa, 28 tasti meccanici con display 2x16 retroilluminato. Tastiere esterne 32 o 66 tasti meccanici con display operatore 2x20 retroilluminato
  - CONNESSIONI:**
    - 2 porte dedicate per tastiere e display
    - 2 porte seriali RS232
    - 1 USB frontale
    - 1 microUSB
    - 1 Ethernet
    - 1 Wi-Fi (optional)
    - 1 Jack cassetto o RJ11
  - ALIMENTAZIONE:** 24V 3A
  - DRIVER:** proprietari Windows e Linux, UPOS (JavaPOS - POS for .net - OPS) Web Services
  - DIMENSIONI:** 155 x 140 x 187 (L x A x P) mm
  - PESO:** 1,3 kg

Bianco puro



Display cliente 2x20



Alloggio rotolo da 80mm



LED di stato con spie di segnalazione



Tasti capacitivi retro illuminati avanzamento carta, accensione e ripristino



Porta USB frontale per estrazione file .xml



Design "easy clean"



Tastiera meccanica di servizio 28 tasti a scomparsa e display 2x16 retroilluminato



COLLEGAMENTI POSSIBILI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI\*  
RT NATIVE

**STAMPANTE:** fiscale/telematica - termica - risoluzione 8dots/mm - alloggiamento rotolo 80mm - velocità di stampa 220 mm/sec - sistema di caricamento easy loading - sensori di 'quasi fine carta' e 'fine carta'

**PROCESSORE INTEGRATO:** iMX6

**MEMORIA:** SSD EMMC 4GB

**DISPLAY CLIENTE:** regolabile verticalmente a scelta tra: monitor 7" TFT grafico o LCD 2x20 alfanumerico retroilluminato

**DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO:** microSD

**DISPLAY OPERATORE:** touch screen capacitivo 10.1" 1280x800px retroilluminato-regolabile

**TAGLIERINA:** autocutter con autosblocco [parziale o totale]

**CONNESSIONI:**

5 USB posteriori + 1 USB frontale

2RS232 seriali alimentate 5V

1 Ethernet/RJ45

1 cassetto

**MODULI OPZIONALI:** Modulo Palmari - Modulo Export Anagrafica Articoli, Report statistici e Dati Fattura - Modulo Tessera sanitaria off line - Modulo Tessera Sanitaria on-line

**PLUS (con XPOS):** sincronizzazione tra due device IT-X, consentendo ad ogni accensione il riallineamento dei magazzini, configurazione tasti, tavoli, etc.

**ALIMENTAZIONE:** 24V 3A

**DIMENSIONI:** 260 x 150 x 330 (L x P x A) mm

**PESO:** 2,5 Kg

■ Grigio grafite

\*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

IL PC POS CHE RIVOLUZIONA  
IL CONCEPT DEL PUNTO CASSA

L'intelligenza telematica è il tratto distintivo di questo prodotto che integra una stampante dalle alte prestazioni, predisposta per la trasmissione telematica dei corrispettivi: la stampante può funzionare sia come misuratore fiscale che come registratore telematico, con una semplice procedura di attivazione.

Dal punto di vista della collegabilità, IT-X è interfacciabile con un software di backoffice per la gestione del magazzino, dei reparti, del motore promozionale, della fatturazione elettronica e tanto altro.

INSTALLAZIONI POSSIBILI:

- verticalmente,
- su un banco cassa,
- orizzontalmente,
- o a parete, con un comodo kit di fissaggio



S. O. LINUX

Touch screen 10.1" regolabile



Porta USB frontale

Sensori "quasi fine carta" e "fine carta"

Tasti meccanici e LED luminosi: avanzamento carta, reset e restore

Display cliente regolabile LCD 2x20 / TFT 7" (optional)



COLLEGAMENTI POSSIBILI

- Barriera di cassa
- Cassetto
- EFC POS
- Scanner
- Bilancia

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**CPU:** Intel Celeron Quad Core J1900 2 GHz**MEMORIA RAM:** 4GB**S.O.:** Windows 10 IoT (optional)**HDD:** SSD 128GB**DISPLAY:** monitor LCD 15", 1024 X 768 pixel, orientabile. Angolo di inclinazione 35°-90°**TECNOLOGIA TOUCH:** Full Flat tipo Wire Resistive 15" **POS 7010** + PCAP Touchscreen**DISPLAY CLIENTE:****POS 8000 POS 10KP POS 7010**

-VFD orientabile verticalmente e orizzontalmente 2x20 (POS 7010 optional)

**POS 8000 POS 10KP**

-LCD orientabile (doppio monitor)

**CONNESSIONI:****POS 10KP**

3 Seriali con selettore aliment. 5/12V, 1 COM senza output aliment.

5 USB 2.0 esterne

3 USB 2.0 interne (touch screen, Wifi, MSR)

1 PS/2 (mouse o tastiera)

1 DB-15, porta VGA femmina

1 RJ45 Giga LAN Support

1 RJ11, 12/24 VDC Selezionabile

1 porta audio Line Out, 1 MIC in, 2 internal Speaker 2W

**POS 8000**

3 Seriali DB9 alimentate a 5V DC

5 USB

1 VGA DB-15

1 uscita 12VDC per display cliente

1 ETHERNET RJ45 (Gigabit)

1 RJ11, PER CASSETTO 12/24 VDC selezionabile

**POS 7010**

4 USB

RS485 (optional)

2 RS232 COM

1 HDMI - 1 VGA - 1 LAN

**AUDIO :** 2 altoparlanti interni**ALIMENTAZIONE:** 12 V DC 90W, 4 pin (Adattatore esterno: 100-240 VAC, 50/60 HZ)**PESO:****POS 10KP** 8,5 kg**POS 8000** 5 kg**POS 7010** 8 kg**DIMENSIONE:**391 x 395 x 266 (L x P x A) mm **POS 10KP**356 x 303 x 205 (L x P x A) mm **POS 8000**356 x 290 x 360 (L x P x A) mm **POS 7010**

■ Nero

## POS 7010

ULTRA SOTTILE ULTRA POTENTE  
IL SISTEMA DALLE ALTISSIME PRESTAZIONI**Il POS 7010 è caratterizzato dalle smussature ultra sottili che danno alla macchina un carattere elegante e minimale.**

Il design che lo contraddistingue lo rende perfetto per qualsiasi punto vendita.

Presenta un'ottima qualità di touchscreen da 15.1" con risoluzione da 1024 X 768px, per l'operatore e per i clienti prevede un display VFD, 2x20 caratteri, orientabile.

Sulla parte posteriore è stato progettato un supporto in alluminio che ne garantisce una facile gestione dei cavi, in più essendo modulare è anche riparabile velocemente.

Il design futuristico accoglie i software della Ditronetwork dalle prestazioni ultra performanti (XPOS PC).

Il POS 7010 si presta anche ad un'installazione a muro rispondendo così ad un range di punti vendita ancora più ampio.

 **INSTALLAZIONI POSSIBILI:**su un banco cassa,  
o a pareteSmussatura  
ultra sottileDisplay cliente VFD  
ad alta leggibilità Supporto in alluminio  
con copertura posteriore  
per la gestione dei cavi 

# POS 8000

ADATTO A TUTTE LE POSTAZIONI DI LAVORO  
DALLE DIMENSIONI CONTENUTE

Design compatto, linee essenziali, il POS 8000 è un prodotto tecnologicamente avanzato, che affianca alla potenza di calcolo della CPU, la nitidezza di risoluzione dello schermo piatto LCD touchscreen da 15" e del display cliente 2x20 caratteri orientabile.

**Ideale per tutti i software dedicati alla gestione professionale del punto vendita.**

Per i punti vendita più esigenti che desiderano una soluzione all-in-one, il nuovo POS 8000, come tutti i sistemi forniti da DitroneNetwork, può essere acquistato completo della Soluzione software XPOS PC, che arricchisce il punto cassa con un'ampia gamma di avanzate funzionalità, tra le più richieste dal mondo Retail. XPOS PC nasce come strumento di lavoro semplice, senza alcuna complessa procedura di installazione. XPOS PC apre il sistema POS alle potenzialità della rete LAN e Internet.

## INSTALLAZIONI POSSIBILI:

su un banco cassa,  
o a parete

Monitor e display  
con inclinazione  
regolabile



# POS 10KP

NUOVO SISTEMA ALL-IN-ONE  
CON STAMPANTE INTEGRATA

Ogni singolo elemento di questo sistema è stato progettato per essere facilmente smontabile, assicurando all'utilizzatore la semplicità di manutenzione e longevità del prodotto.

Il POS 10KP lavora in assenza di rumori (fanless) ed è equipaggiata con una stampante termica ad alta velocità, per comande, fatture su rotolo continuo, proforma, scontrino di cortesia, inglobata nella robusta base di alluminio pressofuso. Questo consente di contenere gli spazi ed avere il massimo della funzionalità in una soluzione compatta. Il sistema è arricchito da un gran numero di porte per la connessione al maggior numero e tipo di periferiche. Si tratta di un prodotto tecnologicamente avanzato, che affianca alla potenza di calcolo della CPU Intel Celeron Quad Core j1900 2GHz, la nitidezza di risoluzione dello schermo piatto LCD touchscreen da 15".

Display cliente VFD  
ad alta leggibilità



Monitor  
con inclinazione  
regolabile

Display cliente VFD  
ad alta leggibilità



Stampante termica 3"  
di cortesia inclusa  
nella base



Base in alluminio pressofuso



COLLEGAMENTI POSSIBILI

POS7010  
POS8000  
POS10KP